

# # 8007/8008





Die Alarmanlage MICRO 8007 bzw. 8008 ist in nahezu jedes Fahrzeug einbaubar, einzige Voraussetzung ist ein 12 Volt **Bordnetz. Der Absicherung eines** Oldtimers, eines Exoten oder auch eines hochmodernen Automobils steht somit nichts im Wege.

Bei Fragen sprechen Sie uns einfach persönlich an.

#### Leistungsmerkmale Kfz-Sicherheit

- Dreiteilige Kfz-Alarmanlage (Sirene, Erschütterungssensor, Steuerteil) mit zwei Funkfernbedienungen (Vier-Knopf-System)
- SECHS-TON-SIRENE (115 Db) mit Soft
- Türen-, Heckklappen-, Motorhaubensich-
- Elektromagnetischer ERSCHÜTTERUNGS-SENSOR (zwei Phasen) mit VORWAR-NUNG, Empfindlichkeit stufenlos regelbar
- Ansteuerung der BLINKER
- · Ansteuerung der ZENTRALVERRIEGE-LUNG
- · WECHSELCODE-FERNBEDIENUNG (Anti-Code-Grabbing), die Fernbedienung wechselt den Übermittlungscode
- LED-Funktionsanzeige bzw. Statusanzeige der Alarmanlage

# Weitere Leistungsmerkmale

- · Keyless-Entry-Modus: Nutzen aller Komfortfunktionen der Alarmanlage bei ausgeschalteter Alarmanlage (sog. Servicemodus)
- Stummaktivierung der Alarmanlage (ohne Quittungston der Sirene) über die Fernbedienung
- · Servicemodus über Fernbedienung ein-
- Ausschalten der Sensoren (Erschütterungssensor, Radarsensor ...) über die Fernbedie-
- Bedienung mehrerer Fahrzeuge (nach Programmierung) durch lernfähiges Empfangsteil
- Leuchten der Blinker für 30 Sekunden nach jeder Deaktivierung der Alarmanlage (programmierbar)
- Fahrzeugsuchfunktion
- Ansteuerung der Innenraumbeleuchtung
- · Drei zusätzliche Kanäle, Funktion jeweils programmierbar, elektrische(s) Fensterheber, Schiebedach, Motorfernstarten und Kofferraumentriegelung steuerbar
- Einfacher Einbau über Steckprinzip der Komponenten (LED, Programmierschalter und Erschütterungssensor)
- Zwei getrennte Blinkerausgänge Positive wie negative ZV-Ausgänge
- · Inkl. vier Relais
- · Leicht verständliche deutsche Einbau- und Bedienungsanleitung, auf Wunsch mit fahrzeugspezifischem Kabelplan für alle gängigen Fahrzeuge

Keine Angst vor der Installation

von vielen Komponenten abhängig wie z.B. von Fahrzeugtyp, gewünschter Konfiguration der Alarmanlage, zusätzlich anzuschließenden Modulen, Funktionen wie den Anschluss der Wegfahrsperre, der Kanäle oder der Zentralverriegelung, Anschluss von weiteren Sensoren usw.

Die Installation der MICRO Alarmanlage in Ihrem Fahrzeug erfordert Grundkenntnisse im Bereich der Kfz-Elektrik. Wenn alle Funktionen der Alarmanlage angeschlessen worden sollen empfehlen wir die Installation

d Kenntnissen angeschlossen werden. Es handelt sich um genau sechs abel, die im Fahrzeug verlegt bzw. angeschlossen werden müssen. Hinzummt lediglich noch die Montage von Sirene, Erschütterungssensor und

, warmaniage angeschiossen werden sollen, empfehlen wir durch eine "geschulte Hand" bzw. durch einen Fachhändler.

Steuerteil. Danach ist Ihre Alarmanlage voll funktionsfähig!

Als beispielhafte unverbindliche preisliche Orientierung soll hier der Einbau einer MICRO 8007 in einen VW Golf 3 an die Hand gegeben werden. Dieser liegt bei Anschluss der Grundfunktionen (Installation bzw. Anschluss von LED, Programmierschalter, Türkontakt, Masse, Zündplus, Sirene, Blinker, Dauerplus, Zentralverriegelung sowie Erschütterungssensor) bei DM 250,-.

**Einbauservice** 



# Sind Sie HÄNDLER / WIEDERVERKÄUFER und an unseren Produkten interessiert? Wie sind

ständig auf der Suche nach neuen Stützpunkthändlern und freuen uns auf Ihre Anfrage!

Fordern Sie gegen Vorlage einer Kopie Ihres Gewerbenachweises unsere Händlerkonditionen an, die wir Ihnen gerne unverbindlich zukommen lassen. Vielen Dank!

# Zubehör für Alarmanlagen

Nahezu alle hier aufgeführten Zubehörteile funktionieren nicht nur mit MICRO Alarmanlagen sondern sind ebenfalls kompatibel mit anderen im Handel erhältlichen Alarmanlagen, da viele Alarmanlagen nach dem gleichen Prinzip arbeiten und aufgebaut sind. Im Zweifelsfall empfehlen wir Ihnen, sich kurz mit uns in Verbindung zu setzen.

## Sirenen und Sprachmodule

# MICRO Notstrom-/Akkusirene:

Funktioniert auch bei leerer oder absichtlich beschädigter Fahrzeughatterie. Sehr lautstarkes Alarmsignal (129 dB!!!). Erhältlich als Sechs-Ton oder Ein-Ton Sirene. Nur mit dem mitgelieferten Schlüssel kann die Sirene an einem Sicherheits-/Serviceschloss für Wartungsarbeiten am Fahrzeug abgeschaltet werden. Ein absolutes Muss für die professionelle Fahrzeugabsiche-

Bestell-Nr.: bubs1/bubs6 DM 79.

## MICRO Mini-Sirene:

Diese Ein-Ton-Sirene zeichnet sich durch ihre kompakte Bauweise aus und eignet sich besonders zur Installation in engen Motorräumen, falls für die herkömmlichen Sirenen kein Platz vorhanden ist

DM 29.-Bestell-Nr.: ms

## MICRO Mechanische Sirene:

Diese extrem laute Sirene ist im Gegensatz zu anderen Sirenen nicht wie ein Lautsprecher aufgebaut, sondern arbeitet mechanisch über einen Motor, der ein Lamellenrad antreibt. Der Klang dieser Sirene ist vergleichbar mit dem einer amerikanischen Polizei-/Feuerwehrsirene.

Bestell-Nr.: mechs

## MICRO Innenraumsirene:



Unglaublich klein und effektiv (115 dB). Lautstärke und die unerträgliche Frequenz zeichnen diese Miniatursirene aus und machen den Aufenthalt im Fahrzeuginneren zu einer Tortur. Die Sirene wird einfach parallel an den vorhandenen Sirenenausgang der Alarmanlage angeschlossen. Für optimale "Lärmbelästigung" sollten zwei Sirenen gleichzeitig verwendet werden.

Bestell-Nr.: mins

## MICRO Sirenen-Stroboskop:

Kombination aus einer Innenraumsirene mit einer Lautstärke von 120 dB (sonst wie oben beschrieben) und zwei kleinen Stroboskopen. Im Alarmfall wird der Innenraum Ihres Fahrzeug von hellen, roten und kurzen Lichtblitzen durchfahren. Ideal geeignet für die Montage am Fahrzeughimmel, von wo das Gerät sehr eindrucksvoll arbeiteten

Bestell-Nr.: ssl

## MICRO Alarmsirene:

DM 299

• PANIK-FUNKTION, manuelle Auslösung des

· ZV-Verschluß mit Einschalten der Zündung

Wahlweise aktive oder passive Aktivierung

Anti-Hijack-Funktion (Anti-Überfallschutz)

Alarmzonen wie eine offene Tür oder ein de-

· BORDSPANNUNGSÜBERWACHUNG (pro-

· Nahezu BELIEBIG AUFRÜSTBAR, z. B. mit

einem Radarsensor, Glassbruchsensor,

Bewegungssensor, Sprachmodul, Pager

(stiller Alarm möglich) sowie einer

Unterdrückung von funktionsgestörten

Wegfahrsperre (einfach)

STUMMAKTIVIERUNG

fekter Sensor

grammierbar)

Akkusirene

Alarms über die Fernbedienung

Einstellbarer SERVICEMODUS

Als Ergänzung oder Ersatz zur herkömmlichen Sirene. Sehr lautstarkes 6-Ton-Alarmsignal (129 dB), die Töne wechseln alle 10 Sekunden und sind einzeln abschaltbar, auch erhältlich mit 1-Ton-Alarmsignal

Bestell-Nr.: als1/als6

Sprachmodul (besprechbar): Mit dieser Sirene können Sie vier eigene Botschaften aufnehmen (jeweils bis zu 8 Sekunden für die Aktivierung, Deaktivierung, Vorwarnung, Vollalarm), z. B. "Einbruchversuch beim roten Golf, die Polizei wurde verständigt". Ein weiterer Vorteil ist die menschliche Stimme, die bei der Bevölkerung sofort Beachtung finden wird. Universell einsetzbar mit/ohne die bisherige Sirene. Die Sprachwarnungen können von verschiedenen Quellen wie Türkontakt, Erschütterungssensor-Vorwarnung oder -Vollalarm sowie auch von der ersten oder zweiten Zone eines Radarsensors ausgelöst werden.

Bestell-Nr.: voc4 DM 299,-

## Sprachmodul (englisch):

Wie zuvor beschrieben, jedoch mit 3 vorgefertigten Meldungen ("System armed, System disarmed, Vehicle protected by security system, stand back!") Bestell-Nr.: voc3

## Sprachmodul (deutsch):

Wie zuvor beschrieben, jedoch mit mehreren vorgefertigten Meldungen, z. B. beim Schärfen der Alarmanlage "Eingeschaltet", beim Entschärfen "Ausgeschaltet", bei der Vorwarnung "Achtung, alarmgeschützter Wagen, bitte treten Sie zurück", nach dem Zurücktreten "Danke", bei der zweiten Vorwarnung "Treten Sie zurück, oder der Alarm wird ausgelöst", bei der dritten Verletzung der äußeren Zone wird ein Vollalarm ausge-

Bestell-Nr.: voc5 DM 399,-


## Sensoren



## MICRO Bewegungssensor:

Reagiert nicht nur auf Erschütterungen sondern auch auf Schwanken oder Schaukeln des Fahrzeugs, z. B. beim Abschleppen oder Aufbocken zwecks Felgendemontage. Die Empfindlichkeit ist stufenlos verstell-

## MICRO Schocksensor/Erschütterungssensor:



## Sensor mit Vorwarnung (zwei Phasen):

Phase 1 reagiert schon auf leichte Erschütterungen am Fahrzeug und löst eine Vorwarnung aus. Phase 2 löst einen Vollalarm aus. Die Empfindlichkeiten beider Phasen sind stufenlos regelbar. Inkl. zwei eingebauten

Bestell-Nr.: ss2 DM 39,-

# MICRO Glasbruchsensor:



Reagiert auf Frequenzen, die beim Einschlagen einer Fensterscheibe bzw. bei Metall auf Metall entstehen, z.B. wenn mit einem Schlüssel über den Lack gekratzt wird. Ein mitgeliefertes Mikrofon kann individuell verlegt und eingebaut werden, da es sich außerhalb des Sensors an einem Kabel befindet. Die Empfindlichkeit kann stufenlos eingestellt werden, die eingebaute LED erleichtert die Justierung.

Bestell-Nr.: gbd

DM 35,-

## MICRO 1-Zonen Radarsensor:



Unser Standardmodell, überwacht den Innenraum Ihres Fahrzeugs durch ein unsichtbares Magnetfeld (auch bei geöffnetem Verdeck oder offenem Schiebedach / Fenster). Wird eine Bewegung innerhalb des Feldes registriert, wird der Alarm ausgelöst. Die Empfindlichkeit bzw. die Größe des zu überwachenden Raums ist im Gegensatz zum Ultraschallsensor stufenlos regelbar. Kann in belebten Gegenden oder wenn sich ein Hund im Fahrzeug befindet über die Fernbedienung abgeschaltet werden. Der Sensor arbeitet bei korrekter Einstellung absolut fehlalarmfrei. DM 59,-

Bestell-Nr.: rad1



# MICRO 1-Zonen Radarsensor:

Nie oben beschrieben, jedoch ideal zum Schutz vor Kleinbussen oder Cabrios durch größeres Überwachungsfeld.

Bestell-Nr.: rad2

DM 79,-



## MICRO 2-Zonen Radarsensor:

Wie oben beschrieben, jedoch wird zusätzlich ein zweites Radarfeld rund um Ihr Fahrzeug (gegen potentielle Vandalen) gelegt. Sobald eine Bewegung in der Nähe des Fahrzeugs auftritt, wird ein Voralarm ausgelöst. Die Vorwarnung kann entweder über den mitgelieferten kleinen Piepser erfolgen oder aber über den Vorwarnungseingang der Alarmanlage. Beide Zonen sind stufenlos einstellbar.

Bestell-Nr.: rad3

DM 119,-

## MICRO Intelligenter 2-Zonen Radarsensor, selbstjustierend:

Dieser Sensor zeichnet durch seine einfache Handhabung die Einstellung betreffend aus. Er wird nicht wie üblich über Potentiometer am Gerät eingestellt. Man erdet einfach für den Einstellungsvorgang ein Kabel des Sensors und signalisiert an der gewünschten Grenze des Radarfeldes durch Bewegungen die Reichweite des Sensors. Weiterhin arbeitet der Sensor temperaturabhängig, d. h. die Umgebungstemperatur wird ständig gemessen und das Radarfeld und dessen Reichweite entsprechend den Voreinstellungen angepasst. Diese neuartige Kalibriertechnologie ist einmalig und garantiert zusätzliche Sicherheit vor Fehlalarmen.

DM 149,-

#### Sonstiges Alarmzubehör (Pager, Antennen, Module)





#### MICRO Notstromversorgung/Back-Up-Batterie:

Dieser versiegelte, wartungsfreie und in jeder Position montierbare Akku (12 Volt) mit einer Kapazität von 1,2 Ah wird an das Bordnetz Ihres Fahrzeugs sowie an die Stromversorgung Ihrer Alarmanlage angeschlossen. Somit bleibt Ihr Alarmsystem selbst bei beschädigter oder "abgeklemmter" Batterie funktionsbereit. Im Lieferumfang enthalten ist ein Überladungs- / Entladungsschutz.

Bestell-Nr.: bub1 DM 69.-Mit einer Leistung von 7,0 Ah: Bestell-Nr.: bub7 DM 99.-



## MICRO Fernstartmodul/CarStarter:

Starten Sie den Motor Ihres Fahrzeugs über die Fernbedienung des Alarmsystems! Dieses Modul bietet vier eingebaute Lastrelais für eine einfache Installation, einen Timer für die Motorlaufzeit (15 oder 30 Minuten), Blinkeranschluss, Vorabbetrieb von Klimaanlage im Sommer oder Heizung im Winter u. v. m. Ideal geeignet für Fahrzeuge mit Automatikgetriebe.

Bestell-Nr : rcs

#### MICRO Kontrollmodul für Fensterheber/Komfortschließung:

Ihre elektrischen Fensterheber und/oder das Schiebedach können über dieses Modul angesteuert werden und verschließen sich automatisch nach der Aktivierung der Alarmanlage oder auch einfach per Knopfdruck auf Ihrer Fernbedienung. Mit eingebauten Lastrelais, kontrolliert zwei Fenster.

DM 99.-Bestell-Nr.: pwc2 Für vier elektrische Fensterheber, jedoch nur für einige Fahrzeugtypen geeignet.

Bestell-Nr.: pwc4 DM 99.



#### MICRO Alarm-Funkpager:

Zeigt einen Einbruchversuch und die auslösende (Türkontakt, Erschütterungssensor, Innenraumüberwachung o.ä.) bei Ihrem Fahrzeug in einem bestimmten Radius (1-2 Kilometer) über eingebaute LED's und akustische Warnung an. Der Pager kann zusammen mit einer Alarmanlage oder auch separat betrieben werden, daher ebenfalls geeignet für einen "Stillen Alarm" am Fahrzeug ohne Sirenenalarm sondern lediglich über Ihren Pager

Bestell-Nr.: pag DM 239.-Wie oben beschrieben, jedoch mit bis zu fünf unterschiedlichen Zonen und zusätzlichem Vibrationsalarm. Bestell-Nr.: pagv DM 289.

#### MICRO Zeitrelais:

Geeignet für vorhandene Komfortschließungen, zur Ansteuerung eines Schiebedachs oder sonstigen zeitlichen Fixierungen der Laufdauer von Verbrauchern. Die Schaltzeit ist zwischen 1 und 90 Sekunden stufenlos einstellbar. Bestell-Nr.: trel DM 59.-

## MICRO Zusatzantenne für Alarmanlagen:

Erhöht die Reichweite der Fernbedienung auf bis zu 100 Meter. Erhältlich für ältere US-Anlagen (309 MHz) und aktuelle Anlagen mit Funkzulassung (433 MHz) Bestell-Nr.: ant, ant433 DM 29,

#### Zusatzantenne für Pager:

Erhöht die Reichweite des Alarmpagers und ist außerdem sehr gut geeignet für Fahrzeuge mit einer Scheibenantenne, da hier der Pager nicht über die vorhandene FM-Antenne betrieben werden darf.

Bestell-Nr.: pant DM 45,-

## Zentralverriegelungen und Stellmotoren



Komplett mit Stellmotoren, Kontrollmodul Montageutensilien und Kabelbaum. Für zwei Türen: Bestell-Nr.: zv2 DM 99 Für vier Türen: Bestell-Nr.: zv4 DM 139.

MICRO Zentralverriegelung zum Nachrüsten:

# MICRO ZV-Stellmotor:

Für einzelne Türen oder Kofferraum, komplett mit Montagehalterungen. Ermöglicht das ferngesteuerte Öffnen oder Verschließen von Fahrzeugtüren DM 29,-Bestell-Nr.: zvm2

Mit fünf Kabeln (Impulsweitergabe):

DM 39,-Bestell-Nr.: zvm5

## MICRO Stellmotor mit Seilzug:

Dieser Motor mit sehr hoher Zugkraft (ca. 4 kg) eignet sich zum Öffnen der Kofferraumverriegelung, der Motorhaubenverriegelung oder der Türverriegelung, entweder manuell über den mitgelieferten Schalter oder aber über die Fernbedienung Ihres Alarmsystems. Ein Muss für jedes Fahrzeug, bei welchem Schlösser und/oder Türgriffe entfernt werden sollen

Bestell-Nr.: ptm

# **Alarmkontakte**



## MICRO Motorhaubenkontaktschalter:

Kleiner Aufbauschalter zur Absicherung von Motorhaube und/oder Kofferraum. Befestigung in einem gebohrten Loch. In der Höhe verstellbar, daher universell verwendbar.

Bestell-Nr.: pins

## MICRO Motorhaubenkontaktschalter:

Wie zuvor beschrieben, jedoch wird dieser Kontakt zusammen mit der nachstehenden Montagehalterung befestigt. Ideal, falls keine großen Löcher gebohrt werden sollen. Bestell-Nr.: pins2

# MICRO Montagehalterung für Motorhaubenkontakte:

In dieser Halterung kann der zuvor genannte Motorhaubenkontakt befestigt werden. Die Platte kann bei Bedarf entsprechend den Gegebenheiten in die richtige Form gebogen werden.

Bestell-Nr.: pinsb DM 4.-

# MICRO Montagehalterung für Motorhaubenkontakte:

wie zuvor beschrieben, jedoch hat diese Halterung einen rechten Winkel.

## MICRO Alarmschleifenkontakt:

Dieser Kontakt eignet sich zum separaten Absichern von leicht demontierbaren Teilen in einem Fahrzeug, wie z. B. Radio, Wechsler, Endstufe, Basskiste etc. DM 19.-

#### MICRO Türkontaktschalter:

Universeller herkömmlicher Türkontakt zur Absicherung von Einstiegstüren, Kofferraum oder Motorhaube. Gefertigt aus rostfreiem Material mit Anschluss für einen Kabelschuhstecker. Die Größe ist verstellbar. Bestell-Nr.: apins DM 4.-

#### MICRO Türkontaktschalter:

wie zuvor beschrieben, jedoch mit wasserdichter Gummiisolierung Bestell-Nr.: apins2

#### MICRO Kontaktschalter für Handschuhfächer:

Dieser Schalter eignet sich besonders zur Absicherung von Schränken oder Fächern oder auch, wenn nach Möglichkeit eine große Bohrung vermieden werden soll. Die Größe ist universell verstellbar.

Bestell-Nr.: vfs

#### MICRO Druckkontaktschalter:

Hergestellt aus extrem dünnem flexiblem Plastik. Dieser Schalter kann problemlos unter Teppichböden, Verkleidungen oder sonstigen unauffälligen Plätzen montiert werden. Als Alarmkontakt oder Eingabeschalter verwendbar, Lieferung inkl. Kabel. Bestell-Nr.: prs DM 35.-

#### MICRO Quecksilberschalter/Neigungskontakt:

Dieser Schalter schließt den Stromkreis, sobald sich seine Lage um 15 Grad verändert. Geeignet als Alarmkontakt für Kofferraum, Motorhaube, sowie Motorräder. Bestell-Nr.: mers

#### MICRO Schiebetürkontakt:

Dieser sich komplett versenkende Kontakt eignet sich als Alarmauslöser oder kann auch zur Stromversorgung bei geschlossener Schiebetür verwendet werden

#### MICRO Magnetkontakt:

Dieser zweiteilige Kontakt ist ideal für die Absicherung von Schiebetüren, Schubladen, Schiebefenstern, Klappfenstern sowie Schiebe-/Hubdächern. Lieferung inkl. Kabel.

#### MICRO Reedkontakt:

Qualitativ hochwertiger Kontakt mit eingebauter, gelagerter Kugel, perfekt zur Absicherung von Schiebetüren/-fenstern von Kleinbussen oder Vans DM 21,-Bestell-Nr.: reeds

Installationsmaterial

#### MICRO Isolationsdiode:

Für den Anschluss der Blinker, falls die Alarmanlage nur über einen Blinkerausgang verfügt. (6 Ampere). Bestell-Nr.: pd6 DM 2.-

Für den Anschluss mehrerer Sensoren an einen Alarmeingang (1 Ampere) Bestell-Nr.: pd1 DM 1,-

#### MICRO Polaritätstauscher:


Wandelt einen negativen Impuls einer Alarmanlage in einen positiven um. Die Alternative zu einem Relais und der dazugehörigen aufwendigen Schaltung. DM 8,-Bestell-Nr.: poli



#### **BOSCH-Relais:**

Erforderlich zum Anschluss einer Vielzahl von Schaltungen, so z. B. der Zentralverriegelung, Deckenbeleuchtung, Wegfahrsperre, der einzelnen Kanäle sowie bei Inbetriebnahme mehrerer Sirenen. 12 Volt Arbeitsstromrelais mit Wechslerkontakt, 6,3 mm Flachsteckern und Montagehalterung, belastbar bis 30 Ampere. DM 6,-





Sehr praktisch für den Anschluss sowie die Handhabung von oben genannten Relais (einfaches Einstecken). Inkl. Kabelbaum.

Bestell-Nr.: rs Speziell für den Anschluss der Wegfahrsperrenfunktion der Alarmanlage mit eingebauter Diode und

Kabelbaum Bestell-Nr.: rsw

## MICRO Relais-Sockel für Zentralverriegelungsanschluss:

Dieser Doppelsockel ermöglicht einen einfachen und sauberen Anschluss der Alarmanlage an die ZV eines Fahrzeugs, falls diese nicht direkt an das Alarmsystem anschließbar ist Bestell-Nr.: rszv DM 11.-

## Fernbedienungen und Zubehör



## MICRO Fernbedienungs-Austauschgehäuse:

Für die Fernbedienungen der Modelle 1003, 7001, 9001, 6007, Keyless Entry, 8007, 8008. Alle Gehäuse sind transparent, in den Farben klar, blau, grün und rot. Bestell-Nr.: remo



## MICRO Fernbedienungstäschchen:

Für die Fernbedienungen der Modelle 1003, 3001, 7001, 9001, 6007, 8007 sowie Keyless Entry. Aus schwarzem Echtleder.

DM 3,-

DM 11,-

## MICRO Ersatzbatterien für Fernbedienungen:

Diese im Handel schwer erhältlichen 12 Volt-Batterien sind für fast alle US-Alarmanlagen geeignet. Bestell-Nr.: ebat

#### MICRO Ersatzfernbedienung: Handsender zur Steuerung der Alarmanlage. Bitte geben Sie bei Bestellung die

Modellbezeichnung Ihrer Alarmanlage an.

# Leuchtdioden/Alarmanzeigen

# MICRO LED Scanner:

Eine Reihe von sieben roten Leuchtdioden "scannt" Ihr Fahrzeug, sobald die Alarmanlage aktiviert wird. Die kleine Box ist in etwa so groß wie eine Streichholzschachtel. Kann auch ohne Alarmanlage als Dummy betrieben werden. Bestell-Nr.: scn

# MICRO 3V/12V LED:

DM 4,-

Einzelne rot blinkende LED als Ersatz oder zusätzlich zu der bereits in der Alarmanlage enthaltenen, z. B. wenn auf jeder Fahrzeugseite eine Status-LED montiert werden soll. Kleine LED, wie im Lieferumfang der MICRO 8007 enthalten, dauerhaft leuchtend (für den Anschluss an den Leuchtdiodenausgang der Alarmanlage) oder selbstblinkend (Anschluss an eine geschaltetes Plus oder Dauerplus) Bestell-Nr.: led1 DM 8,-

Große LED, sehr hell und dauerhaft leuchtend oder selbstblinkend Bestell-Nr.: led2

#### Die Firma Car Electronics André Marx (CEAM) wurde im Jahre 1995 gegründet. Schwerpunkt des Unternehmens ist seither der Vertrieb von hochwertigen Kfz-Sicherheitsprodukten

Dazu gehören insbesondere Autoalarmanlagen, Komfortmodule und Kfz-Zusatzausstattung wie Zentralverriegelungen, Stellmotoren oder elektrische Fensterheber, Alarmsensoren, Alarmkontakte und Alarmanlagenzubehör, Sirenen und Sprachmodule sowie ein umfangreiches Sortiment an Installationsmaterial für den professionellen Einbau der Produkte.

Als Deutschland-Vertrieb von MICRO Kfz-Alarmanlagen und Zubehör hat sie seither erfolgreich eine neue Marke unter den US-Alarmanlagen etabliert.

#### Wir bieten

DM 7,-

- Einbauhotline und telefonische Erreichbarkeit von Montag bis Freitag in der Zeit von 09.00 bis 20.00 Uhr, darüber hinaus, inbesondere am Wochenende, steht Ihnen z.B. bei technischen Problemen unsere Mobilfunknummer (0177-2630984) zur Verfügung
- Bestellung telefonisch, per Fax, per Post oder per E-mail möglich. Für Bestellungen über unsere Internetseite gewähren wir einen Rabatt von 5 %
- Ausführliche, leicht verständliche, deutsche Einbau- und Bedienungsanleitung. Fahrzeugspezifische Kabelpläne werden auf Wunsch mitgeliefert
- Lieferung binnen 3 Werktagen
- Kulante und schnelle Garantieabwicklung

#### So erreichen Sie uns

CEAM **CEAM** Postfach 1142 Breslauer Straße 7 65741 Eschborn 65760 Eschborn E-mail: info@ceam.de oder im Internet unter:

Tel. (0 61 96) 94 68 73 Fax. (0 61 96) 94 68 77 Mobil (0177) 2 63 09 84 www.ceam.de

Überreicht durch:

# Allgemeine Geschäftsbedingungen

Auf sämtliche Geräte gewährt Car Electronics Andre Marx (CEAM) sechs Monate Garantie. Durch Anschlussfehler sowie unsachgemäße Behandlung beschädigte Geräte sind von der Garantie ausgeschlossen. Bei in der Garantiezeit auftretenden Defekten ist uns eine angemessene Nachbesserungszeit zu gewähren. Rücksendungen, egal aus welchem Grund, sind ausreichend frei zu machen, mit einer defaillierten Fehlerbeschreibung und einer Rechnungskople zu versehen. Sämtliche Angaben hinsichtlich der von uns vertriebenen Produkte in den Produktbeschreibungen und in unseren Anzeigen sind stels freibleibend. Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler behalten wir uns vor. Für den Nachnahmeversand mit der DP AG berechnen wir eine Versandkostenpauschale von DM 13,-. Bei einem Bestellwert von DM 500,- und mehr entfällt diese. Aufgrund erhöhversandkostenpatschale von bei 157. Bei einem Desteiner von Divi 300, der eine Heine Intalia diese Aufgrund erhöhe ter Nachfrage ist nicht immer alles sofort lieferbar. Lieferungen erfolgen ausschließlich zu unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Alle Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer von 16%, welche auf der Rechnung gesondert ausgewiesen wird. Das Offnen der Geräte während der Gewährleistungszeit führt unverzüglich zum Garantieverlust. Mit Ihrer Anfrage bzw. Bestellung wird Ihre Adresse in unserer EDV gespeichert. Mit dieser Preisliste verlieren alle vorangegangen ihre Gültigkeit.

